ELECTRONICA DIGITAL TH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TH-500	TH-2000	TH-5000
Capacidad: 500g	Capacidad:2000g	Capacidad:5000g
Legibilidad: 0.1g	Legibilidad: 1g	Legibilidad:1g
Rango tara: 500g	Rango tara: 2000g	Rango tara:5000g

ELECTRONICA DIGITAL B SERIES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

XY 310B	XY610B	XY1100B
Capacidad: 3300g	Capacidad:660g	Capacidad:11000g
Legibilidad: 0.1g	Legibilidad: 0.1g	Legibilidad: 0.1g
Rango tara: 3300g	Rango tara: 660g	Rango tara: 1100g

XY4200C

Capacidad: 4200g
Legibilidad: 0.01g
Rango tara: 4000g

ELECTRONICA DIGITAL C SERIES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

XY 210B	XY310B	XY510
Capacidad: 210g	Capacidad: 310g	Capacidad:510g
Legibilidad: 0.1g	Legibilidad: 0.1g	Legibilidad: 0.1g
Rango tara: 200g	Rango tara: 300g	Rango tara: 500g

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanzas Electrónicas Digitales
CONDICION DE TRABAJO

Temp. Fluctuación: 5°C/h
Temp. Permisible del ambiente: 0°C-40°C.
Humedad Comparativa: 50% - 85%

Tamaño platillo: Φ145mm.
Tamaño total: 165(w)X240(l)X40(h)mm Tiempo de estabilización: 3seg

Requiere 4 Baterías AA 1.5V, NO INCLUIDAS
Adaptador de corriente DC 6V NO INCLUIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanzas Electrónicas de Precisión
CONDICION DE TRABAJO

Temp. Fluctuación: 5°C/h
Temp. Permisible del ambiente: 0°C-40°C.
Humedad Comparativa: 50% - 85%

Tamaño platillo: Φ130mm.
Tamaño total: 170(w)X210(l)X70(h)mm
Tiempo de estabilización: 3seg

Adaptador de corriente AC INCLUIDO
Entrada: AC 110V-50Hz
Salida: AC 9V-300mA

También trabaja con pila de 9v.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanzas Electrónicas de Precisión
CONDICION DE TRABAJO

Temp. Fluctuación: 5°C/h
Temp. Permisible del ambiente:
0°C-40°C.
Humedad Comparativa: 50% - 85%

Tamaño platillo: Φ130mm.
Tamaño total:
180(w)X265(l)X70(h)mm
Tiempo de estabilización: 3seg

Adaptador de corriente AC INCLUIDO
Entrada: AC 110V-50Hz **Salida:** AC 9V-300mA
INCLUYE: PESA DE CALIBRACION DE 200g

ESCALA ANALYTICA ES-103HA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capacidad: 100X0.001gr; }
Desviación: 1e
Legibilidad: 0.001 gr
Rango tara: 0-100 gr
Capacidad de sobrecarga: +9e
Tiempo de estabilización: 3 sec.
Rango de Temp. aplicable: 10-35°C
Tamaño del Platillo: Φ120mm
Tamaño cubierta:251X172X58 (mm)
Peso neto: 1.05Kg

JA103H

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rango capacidad: O—110G
Sensibilidad: 0,001G
Dimensión platillo: Ø mm Temperatura de trabajo:
0°C ~50°C
Fluctuación de temperatura:
5°C /h
Humedad relativa:
50% ~ 85%
Potencia máxima consumida:
5W
Fuente de alimentación:
110V± 10%, 60HZ ± 1HZ

JA303P

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rango capacidad: 0— 330G
Sensibilidad: 0,001G
Dimensión platillo: Ø 90mm
Temperatura de trabajo:
0°C ~50°C
Fluctuación de temperatura:
5°C /h
Humedad relativa:
50% ~ 85%
Potencia máxima consumida: 5W
Fuente de alimentación:
110V± 10%, 60HZ ± 1HZ

BALANZA ANALÍTICA DIGITAL SERIES FA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO: FA2004
Rango capacidad: 0— 200G Sensibilidad: 0,0001G
Repetibilidad: 0,0002G Linealidad: 0,0005G
Tiempo de estabilización: ± 4 SEGUNDOS
Dimensión platillo: Ø 80mm
Temperatura de trabajo: +1O° C A 40°C
Voltaje de salida 5 VDC, 600 mA a través de adaptador de energía externa
(Tensión de entrada 110 V, 50/60 Hz).
Dimensiones: 340 X 215 X 350mm
Peso: 7.5Kg

DE PRECISIÓN SERIE LP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capacidad: 200gr. Legibilidad: 0.01gr.
Rango Tara: 200g Tamaño platillo: Φ130mm
Tiempo estabilización : 3 sec.
Temp. permisible del ambiente:5°c~40°C
Tamaño balanza: 215X184X50 (mm)
Peso neto: 1Kg.
Fluctuación permisible de voltaje:-15%~+10%
Consumo de energía : 5VA
Fuente de alimentación: 110V(AC)

DOBLE BRAZO MB-200

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capacidad: 200gr.
Precisión: 0.2gr.
Balanza mecánica doble brazo, caracterizada por su gran durabilidad y facilidad de uso. Util para trabajos e investigaciones de laboratorio con requerimientos de bajos pesos.

Adaptador de corriente AC INCLUIDO
Entrada: AC 110V-50Hz
Salida: AC 9V-300mA

XY1100B

Capacidad: 1100g
Legibilidad: 0.1g

DE PRECISIÓN SERIE JB

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanzas Electrónicas de Precisión
CONDICION DE TRABAJO

Temp. Fluctuación: 5°C/h
Temp. Permisible del ambiente: 0°C-40°C.
Humedad Comparativa: 50% - 85%

Tamaño platillo: Φ130mm.
Tamaño total: 170(w)X210(l)X70(h)mm
Tiempo de estabilización: 3seg

Adaptador de corriente AC INCLUIDO

TRIPLE BRAZO MB-2610

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capacidad: Sin pesos adjuntos:610gr
Con pesos adjuntos opcionales: 2610gr
Legibilidad: 0.1gr
Unidades de Peso: gramos
Calibración de brazos: 10x0.1gr;100x10gr;500x100gr

POCKET SERIE B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Poder suministrado: 2 piezas de 3V (2 baterías AAA)
Exactitud: +/- (0.2% +LSD)
LCD display: 36mm x 20mm
Dimensiones: 93x52x20 mm
Peso: 70g (no baterías)
Se muestra el peso en g, ct, dw, gn.

Adaptador de corriente AC INCLUIDO
Entrada: AC 110V-50Hz
Salida: AC 9V-300mA
También trabaja con pila de 9v.